



04/EYLÜL/2018

TL/mt

SİYAH VE GALVANİZ BORU (DIN 2440 B TS EN 10255 NORMUNA GÖRE)					
ANMA ÇAPI		AĞIRLIK KG/mt.	EBAT	SİYAH DÜZ UÇLU	GALVANİZ DIŞLI MANŞONLU
İNCH	MM				
1/2"	15	1,22	21,3 x 2,6	8,48	12,66
3/4"	20	1,58	26,9 x 2,6	10,90	16,47
1"	25	2,44	33,7 x 3,2	16,46	24,13
1 1/4"	32	3,14	42,4 x 3,2	20,92	30,89
1 1/2"	40	3,61	48 x 3,2	24,02	35,59
2"	50	5,10	60,3 x 3,6	33,96	49,84
2 1/2"	65	6,51	76,1 x 3,6	43,38	63,84
3"	80	8,47	88,9 x 4,0	56,49	82,04
4"	100	12,2	114,3 x 4,5	81,58	120,56
5"	125	16,4	139,7 x 5,0	110,72	162,42
6"	150	19,2	165,1 x 5,0	131,00	193,42
8"	200	23,7	219,1x5	-	-
10"	250	33	273,0x6,3	-	-
12"	300	43,8	323,9x7,1	-	-

DOĞALGAZ BORUSU (API 5L VE TS EN 10208 NORMUNA GÖRE)					
ANMA ÇAPI		MM	AĞIRLIK KG/mt.	VERNİKLİ	PE KAPLI
İNCH	MM				
1/2"	15	21,3 x 2,8	1,33	11,92	25,52
3/4"	20	26,7 x 2,9	1,73	16,27	31,14
1"	25	33,4 x 3,4	2,69	24,02	41,92
1 1/4"	32	42,2 x 3,6	3,47	30,99	52,22
1 1/2"	40	48,3 x 3,7	4,00	36,53	62,04
2"	50	60,3 x 3,9	5,59	49,12	79,27
2 1/2"	65	73,0 x 5,2	8,77	78,12	120,84
3"	80	88,9 x 5,5	11,50	102,44	150,18
4"	100	114,3 x 6,0	16,00	149,29	214,18
5"	125	141 x 6,6	21,00	198,97	292,31
6"	150	168,3 x 7,1	28,30	256,77	367,19
8"	200	219,1 x 8,18	42,50	383,33	553,42
10"	250	273,0 x 9,27	60,3	558,27	811,06
12"	300	323,9 x 9,5	73,7	682,03	990,87

KALIN ETLİ BORU (TS EN 10217-1)				
ANMA ÇAPI		AĞIRLIK KG/mt	EBAT	KALIN ETLİ BORU
İNCH	MM			
1/2 "	15	1,44	21,3x3,0	9,07
3/4 "	20	1,89	26,9x3,0	11,81
1"	25	2,95	33,7x4,0	20,50
1"	25	3,23	33,7x4,5	28,71
1 1/4"	32	3,81	42,4x4,0	25,17
1 1/4"	32	4,19	42,4x4,5	31,34
1 1/2"	40	4,41	48,3x4,0	28,76
1 1/2"	40	4,85	48,3x4,5	32,13
2"	50	6,82	60,3x5,0	55,09
2"	50	7,53	60,3x5,6	61,09
2 1/2"	65	8,77	76,1x5,0	70,79
2 1/2"	65	9,71	76,1x5,6	78,66
3"	80	10,3	88,9x5,0	79,33
3"	80	11,5	88,9x5,6	88,23
4"	100	16,8	114,3x6,3	117,81
		18,8	127x6,3	131,70
5"	125	20,8	139,7x6,3	145,53
6"	150	24,8	165,1x6,3	173,25
6"	150	28,3	168,3x7,1	197,85

KAZAN BORUSU (TS EN 10217-2 STANDARTINA GÖRE ÜRETİLMİŞTİR.)			
İÇ-DİŞ ÇAPmm	AĞIRLIK KG/mt.	ET KALINLIĞI mm	KAZAN BORUSU(TL/mt.)
46x51	3,6	2,6	27,07
51x57	4,0	3,2	37,12
57x63	4,5	3,2	41,62
70x76	5,45	3,2	48,49
76x83	6,45	3,2	54,67
83x89	6,85	3,6	63,79

- Kazan boruları TS 11004 standartına göre St.37,8 kalite malzemeden üretilmektedir.
- Özel ebat et kalınlığı ve kalitede Kazan Borusu üretimi sipariş üzerine yapılabilmektedir.
- Siyah ve Galvanizli Borular TS 3013 normuna göre St.37 kalite malzemeden yapılmaktadır.
- Doğalgaz Tesisat Boruları API 5L ve TS 6047 normuna göre 1/2" den 11/2"a kadar düz uçlu olarak 2"dan 12"a kadar kaynak ağızlı olarak üretilmektedir.
- Tüm doğalgaz boruları vernikli olarak sunulmaktadır.
- PE Kaplı Doğalgaz Borusu DIN 30670 normuna göre normal yoğunlukta polietilen kaplanmıştır.
- 1"-3" arası standart Doğalgaz Borusu üretimi Gr A 4"-12" arası Gr B kalite olarak üretilmektedir.
- 4"-12" arası Gr A üretimi sipariş üzerine yapılmaktadır.
- 4"-12" arası PE Kaplama sipariş üzerine yapılmaktadır.